



**FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE**  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
P.IVA 06164791003  
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

## **Stagione Sportiva 2018/2019**

### **Comunicato Ufficiale N. 369**

- 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**
- 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**
- 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Con riferimento all'art.31 del Regolamento LND,  
visto il CU n. 156/A del 27.02.2015 della FIGC ,  
ritenuta la necessità di disporre alcune modifiche ed integrazioni al Comunicato Ufficiale N. 808 del 30.06.2015, si pubblica il nuovo

**"Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco" nei quali si svolgono gare organizzate dalla F.I.G.C. – LND – DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

Le regole seguenti hanno validità per gli impianti ed i campi di gioco delle Società iscritte ai Campionati organizzati dalla F.I.G.C. L.N.D. Divisione Calcio a Cinque, sui quali si svolgono le gare ufficiali dei **Campionati e Coppa Italia di Serie A, A2, B e Under 19 maschile e di Serie A, A2, B e under 19 femminile, Supercoppa di Serie A maschile, Supercoppa di Serie A femminile, Supercoppa Under 19 e Coppa della Divisione maschile e femminile.**

Si precisa che le gare organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque relative a:

- Fasi Finali Nazionali della Coppa Italia maschile e femminile riservate alle Società vincenti la Coppa Regionale;
- Fase Nazionale campionato under 21;
- Fase Nazionale campionato Under 19 regionale;
- Fase Nazionale di ammissione al Campionato femminile di Serie A2 o Serie B;
- Fase Nazionale di ammissione al Campionato maschile di Serie B;

si svolgono anche secondo le disposizioni dell'art. 31 del Regolamento L. N. D., fermo restando che le misure minime sono quelle fissate dal presente Regolamento per la Serie B, ed in impianti di gioco omologati dai Comitati Regionali della LND e/o alternativamente a richiesta delle Società anche dalla Divisione Calcio a Cinque.



## **ART.1 - DEFINIZIONI**

**A. L'impianto sportivo** è una struttura complessa con aree aperte e coperte, idoneamente conformata ed attrezzata per la pratica del calcio a cinque.

E' costituito da: spazi esterni, campo di gioco, spazi destinati ai servizi per atleti, operatori sportivi, addetti, pubblico.

**B. Il campo di gioco** è costituito dal rettangolo di gioco, dal campo per destinazione che circonda il rettangolo di gioco e dallo spazio occupato dalle panchine e dal tavolo del cronometrista.

**C. I servizi** sono tutti gli spazi destinati agli atleti, agli addetti allo svolgimento della disciplina sportiva, agli addetti al campo ed al pubblico.

## **ART.2 IMPIANTO SPORTIVO PER IL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A MASCHILE**

Gli impianti devono avere le caratteristiche di Palazzetti dello Sport. Sono escluse le strutture pressostatiche e tensostatiche comprese quelle analoghe ed assimilabili.

**Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque, in sede di iscrizione al campionato, può consentire - con deroga temporanea - l'utilizzo degli impianti con le strutture indicate al punto precedente, ad eccezione delle gare di Play Off scudetto e Play Out.**

## **ART.3 - CAMPO DI GIOCO**

Campionati Nazionali di Serie A, A2, B e Under 19 maschile e di Serie A, A2, B e Under 19 femminile.

Il campo di gioco deve essere al coperto in ambiente chiuso, riscaldato all'occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche.

L'areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare.

## **ART.4 - AREA DI GIOCO**

L'area di gioco deve essere un rettangolo, con linee di delimitazione perimetrali ed interne chiaramente visibili di larghezza da 5 a 8 cm, con esclusione delle **linee dei lati minori del rettangolo, ovvero le linee di porta che devono essere obbligatoriamente di 8 cm.**

Tutte le linee devono essere tracciate in un unico colore, ben visibili mantenendo la regolarità della superficie dell'area di gioco. In caso di impianti polivalenti, le tracciature devono essere preferibilmente di colore diverso rispetto a quelle degli altri sport praticati.



## **ART.5 – CAMPO PER DESTINAZIONE**

E' lo spazio esterno al rettangolo di gioco che deve essere piano, liscio, al medesimo livello e non deve presentare "sensibili e/o pericolosi" elementi di discontinuità con esso; deve essere sempre pulito, asciutto, non scivoloso.

Tra le linee perimetrali del rettangolo di gioco e le pareti esterne del campo di gioco o un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio libero della larghezza minima di m. 1,00 con una tolleranza massima di cm. 10.

## **ART. 6 -TIPO DI PAVIMENTAZIONE**

**A.** Il tipo di pavimentazione per il rettangolo di gioco deve essere tra quelli indicati dalla Divisione calcio a cinque per le attività agonistiche come di seguito definito.

### **B. Campionati Nazionali**

Il rettangolo di gioco deve essere **obbligatoriamente** di legno o PVC o gomma; non è consentito l'uso di materiali differenti.

### **C. Caratteristiche**

La superficie che costituisce il piano di calpestio dell'area di gioco deve essere piana, omogenea, rigorosamente orizzontale (pendenza massima tollerata: 0,5% nella direzione degli assi), liscia e priva di asperità, in linea con le caratteristiche del materiale indicato nel presente articolo.

In ogni caso deve essere mantenuta sempre pulita, asciutta e non scivolosa, in modo tale da consentire il regolare e sicuro svolgimento della gara.

## **ART. 7 - DIMENSIONI**

### **A) AREA/RETTANGOLO DI GIOCO**

#### **1) Gare internazionali**

**Per le gare internazionali** le dimensioni dell'area di gioco devono essere le seguenti misure massime e minime: lunghezza m.42 - 38 e larghezza m. 22 - 18.

#### **2) Campionato Nazionale Serie A maschile**

L'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime: lunghezza mt.42 – mt.38; larghezza mt.22 – mt.18.

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime (mt 36,86 – mt 17,46).



### **3) Campionato Nazionale Serie A2 maschile**

L'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime: lunghezza mt.42 - mt.36; larghezza mt.22 - mt.18.

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime (mt 34,92- mt 17,46).

Per le sole Società neopromosse e per la sola stagione sportiva successiva alla promozione in Serie A2 dal Campionato di Serie B, è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto in cui si è disputato il Campionato di Serie B, sempre che rispetti le misure minime per la Serie B, senza la tolleranza.

### **4) Campionato Nazionale Serie B maschile**

L'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime: lunghezza mt.42,00 - mt.34,00; larghezza mt.22,00 - mt.16,00.

E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza (mt 32,98 - mt 15,52).

### **5) Campionato Nazionale Serie A femminile**

L'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime: lunghezza mt.42,00 - mt.36,00; larghezza mt.22,00 - mt.18,00.

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime (mt 34,92- mt 17,46).

Per le sole Società neopromosse e per la sola stagione sportiva successiva alla promozione al campionato di Serie A dal campionato di serie A2, è consentito disputare le gare ufficiali, con esclusione delle gare di play-off e play-out, nel medesimo impianto di provenienza, sempre che rispetti le misure minime per la serie A2, senza la tolleranza.

### **6) Campionato Nazionale Serie A2 e B femminile**

L'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime: lunghezza mt.42,00 - mt.34,00; larghezza mt.22,00 - mt.16,00.

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime della lunghezza (mt 32,98 - mt 15,52).

### **7) Campionato Nazionale Under 19 maschile/femminile**

L'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime: lunghezza mt.42,00 - mt. 34,00; larghezza mt.22,00 - mt.16,00

E' consentita la tolleranza del 3% della lunghezza (mt 32,98 - mt 15,52).



## **8) Altezza**

L'altezza libera calcolata ad 1 mt dalle linee laterali e dalle linee di porta, verso l'esterno, non può essere inferiore a 4,00 mt; l'altezza libera sulla parallela alla linea laterale che attraversa il punto del centro campo non può essere inferiore a 6,00 mt. Per i Campionati Nazionali di Serie A ed A2 maschili e di Serie A femminile, l'altezza libera sulla parallela alla linea laterale che attraversa il punto del centro campo non può essere inferiore a 8,00 mt.

## **B. SEGNATURA**

I lati maggiori del rettangolo sono denominati "linee laterali", quelli minori "linee di porta". Attraverso il rettangolo per tutta la sua larghezza, deve essere tracciata la "linea mediana".

Nel centro deve essere chiaramente segnato un punto, intorno al quale deve essere tracciata una circonferenza avente il raggio di m. 3,00.

## **C. AREA DI RIGORE**

Due linee immaginarie di m. 6 sono tracciate a partire all'esterno dei pali della porta e ad angolo retto rispetto alle linee di porta: all'estremità di queste linee si traccia un quarto di circonferenza in direzione della linea laterale più prossima, ognuno con raggio di m. 6 misurato dall'esterno del palo. La parte superiore di ciascun quarto di cerchio deve essere congiunta da una linea di m. 3,16 parallela a quella della linea di porta tra i due pali. La superficie delimitata da queste linee e dalla linea di porta è denominata area di rigore.

## **D. PUNTO DEL CALCIO DI RIGORE**

A distanza di m. 6 dal centro di ciascuna linea di porta, misurato lungo una linea immaginaria, perpendicolare ad essa, deve essere segnato in modo chiaramente visibile un punto, denominato "punto del calcio di rigore".

## **E. PUNTO DI TIRO LIBERO**

A distanza di 10 m. dal centro di ciascuna linea di porta misurata lungo una linea immaginaria perpendicolare ad essa deve essere segnato in modo chiaramente visibile un punto denominato "punto del tiro libero".

## **F. ARCO D'ANGOLO**

Su ogni angolo, verso l'interno dell'area di gioco, è tracciato un quarto di circonferenza con un raggio interno di cm. 25.



Si deve tracciare una linea fuori dal rettangolo di gioco di lunghezza cm 50, a m. 5 dall'arco d'angolo e perpendicolare alla linea di porta per garantire che si osservi questa distanza quando si tira un calcio d'angolo. La larghezza di questa linea deve essere di cm. 8.

### **G. ZONA DELLE SOSTITUZIONI**

La zona delle sostituzioni è situata sullo stesso lato in cui sono ubicate le panchine delle squadre, direttamente di fronte ad esse, da dove i calciatori entrano ed escono per le sostituzioni.

Le zone di sostituzione sono situate direttamente di fronte alle panchine delle squadre e ciascuna deve essere lunga m. 3 o metri 5 (competizioni internazionali). Sono segnate, da ogni lato, da una linea, perpendicolare alla linea laterale, larga cm.8 e lunga cm. 80, di cui cm. 40 all'interno della superficie di gioco e cm. 40 all'esterno di essa.

Ci deve essere una distanza di metri 3 o metri 5 (c.s.) tra l'estremità più vicina di ciascuna delle zone delle sostituzioni e l'intersezione della linea mediana con la linea laterale. Questo spazio aperto, situato di fronte al tavolo del cronometrista, deve essere tenuto libero.

### **H. AREA TECNICA**

E' la zona destinata allo staff tecnico ed ai calciatori di riserva. Essa si estende 1 metro su entrambi i lati delle panchine e si protrae davanti alle stesse fino ad una distanza di m 0,75 dalla linea laterale.

La linea dell'area tecnica deve essere segnata con una linea tratteggiata per tutta la sua estensione.

### **I. LE PORTE**

Al centro di ciascuna linea di porta devono essere collocate le porte, costituite da due pali verticali, equidistanti dagli angoli e distanti tra loro, all'interno, metri 3,00.

I pali debbono essere congiunti alle loro estremità da una sbarra trasversale che deve risultare ad un'altezza dal terreno di metri 2 (misurata dal bordo inferiore) e parallela ad esso. I pali e la sbarra trasversale devono avere lo stesso spessore e/o raggio di cm. 8.

Dietro le porte devono essere fissate ai pali ed alla trasversale, le reti che, opportunamente montate e sostenute nella parte inferiore da aste ricurve o da altri idonei supporti, non devono costituire intralcio ai calciatori né consentire il passaggio del pallone.

La profondità della porta, intesa come distanza tra il bordo interno dei pali della porta verso l'esterno del rettangolo di gioco è di almeno cm. 80 nella parte superiore e di cm. 100 al livello del terreno, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle regole di gioco.



Le porte possono essere bianche, ovvero a tratti alternati, purché siano contrastanti con l'ambiente ed il fondo del rettangolo di gioco. Le reti dovranno essere realizzate in canapa, juta o nylon, o altro materiale approvato.

Le porte, incluse quelle portatili, dovranno essere ancorate saldamente al suolo, o in forma stabile, ovvero attraverso idonea attrezzatura che ne impedisca comunque il ribaltamento.

Devono essere eseguite, da parte delle Società, verifiche periodiche allo scopo di accertare la stabilità dei pali e della traversa nonché l'ancoraggio al suolo della porta.

### **L. PANCHINE**

Le panchine per i tecnici e per gli atleti devono essere predisposte per contenere almeno 13 (15 per la Serie A maschile) persone a sedere.

Le panchine devono essere situate sullo stesso lato delle zone delle sostituzioni ubicate preferibilmente alla distanza minima di m. 3,00 o di m. 5 a sinistra e a destra della linea mediana, ed ad una distanza minima di m. 1,50 dalla linea laterale per la serie A e A2 maschile e per la serie A femminile, ad una distanza minima di m. 1,20 per le altre categorie, in modo tale che la struttura e gli occupanti non invadano il campo per destinazione.

Le panchine non devono essere pericolose per gli occupanti e in particolare gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco.

Le panchine, se posizionate a contatto con la zona pubblico, devono essere protette superiormente e posteriormente.

I materiali della tettoia di protezione delle panchine al coperto devono essere di materiale trasparente.

### **M. TAVOLO CRONOMETRISTA**

Il tavolo per il cronometrista, ove previsto dalle disposizioni FIGC, deve essere rettangolare le cui dimensioni ideali sono di cm 70 x 200 e posizionato sullo stesso lato delle zone delle sostituzioni all'altezza della linea mediana alla distanza minima di m.1,00 dalla linea laterale, salva la tolleranza del 10%.

Il tavolo del cronometrista deve essere predisposto per contenere almeno n.2 persone a sedere.

Il tavolo deve essere liscio e privo di asperità in modo tale da non recare pregiudizio alla incolumità dei partecipanti al gioco.

Ad eccezione del campionato Nazionale di Serie A maschile, in caso di mancanza di spazio a livello dell'area di gioco la postazione cronometrista può essere sopraelevata; in tale ipotesi è richiesta una specifica autorizzazione dalla Commissione Impianti sportivi.



## **ART.8 - ANNESSI AL CAMPO DI GIOCO**

### **A. POSTAZIONI FOTOGRAFI E TV**

Le postazioni dei fotografi e degli operatori TV con telecamera mobile o fissa devono essere collocate al di fuori del "campo per destinazione".

### **B. PUBBLICITÀ**

La pubblicità mediante tabelloni deve essere ubicata ad una distanza non inferiore a m. 1,00 dalle linee laterali e dalle linee di porta.

Detti tabelloni devono essere di tipo abbattibile o comunque tali da non arrecare danno ai partecipanti al gioco. I tabelloni muniti di impianto elettrico devono essere alimentati in bassa tensione nel rispetto delle norme vigenti.

E' consentito apporre scritte o marchi pubblicitari direttamente sull'area di gioco; in tal caso non devono coprire ed interferire con le segnature regolamentari dell'area di gioco, ed in ogni caso essere poste a distanza non inferiore a m. 1,50 dalle stesse.

Non è consentito apporre scritte o marchi pubblicitari sulle attrezzature di gioco (reti e pali delle porte).

### **C. PROTEZIONE DELL'AREA DI PORTA**

Devono essere installate reti di protezione dietro le linee di porta nel caso vi sia presenza del pubblico; tali reti devono essere realizzate in modo tale da tutelare le persone e di non ridurre la visibilità.

## **ART.9 - RECINZIONE INTERNA, INGRESSO SULL'AREA DI GIOCO**

### **A. RECINZIONE INTERNA**

L'area di gioco deve essere recintata rispetto alle zone con presenza del pubblico con separatori interni in elevazione.

Per i campionati Nazionali di Serie A2, B, femminile, Under 19 maschile e femminile sono ammessi separatori mobili; in tale caso i separatori mobili devono essere tra loro collegati con sistemi permanenti.

Le recinzioni interne devono essere poste ad una distanza minima di m. 1,00 dalle linee laterali e dalle linee di porta, fatta salva la tolleranza di cui all'art. 5.



**FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE**  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
P.IVA 06164791003  
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

## **B. INGRESSO SULL'AREA DI GIOCO**

L'ingresso in campo dei partecipanti al gioco deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti, petardi ecc., mediante sistemi che non impediscano o riducano la visibilità del pubblico.

In caso di accesso sull'area di gioco mediante protezioni mobili, lo spostamento di queste deve poter avvenire comunque in tempi rapidi.

## **ART.10 – SERVIZI E SPAZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ SPORTIVA**

### **A. PERCORSI**

L'ingresso degli ufficiali di gara e dei calciatori deve essere indipendente, senza interessare la zona percorsa dal pubblico, dall'esterno dell'impianto agli spogliatoi, e da questi all'area di gioco, in modo che gli ufficiali di gara e gli atleti abbiano tutte le garanzie e le protezioni idonee agli effetti della loro incolumità.

In caso il percorso di accesso agli spogliatoi interessi zone percorse dal pubblico dovrà essere garantita la sua interdizione temporanea anche per mezzo di separatori mobili.

### **B. SPOGLIATOI E SERVIZI RELATIVI**

I locali adibiti a spogliatoi dovranno essere nel numero di vani sufficienti, idonei e rispondenti a tutte le norme igienico - sanitarie, con servizi separati (docce e gabinetti) per le squadre e gli ufficiali di gara.

Per ciascuna squadra i locali dovranno avere una superficie netta di mq. 20, con una tolleranza eventuale in difetto non superiore al 10%, esclusi i servizi. Per gli ufficiali di gara la superficie netta non dovrà essere inferiore a mq.10. Ciascuna squadra dovrà pure usufruire di almeno n. 6 docce, n. 2 WC, e /o n. 2 orinatoi e n. 2 lavabi; gli ufficiali di gara di n. 2 docce, n. 1 WC e n. 1 lavabo.

#### **1) Campionato Nazionale di Serie A maschile**

Gli impianti devono essere dotati di spogliatoi collocati all'interno dell'impianto sportivo in prossimità dell'area di gioco.

#### **2) Campionato Nazionale di Serie A2, Serie B e Under 19 maschile, e di Serie A, A2, B e Under 19 femminile;**

Gli spogliatoi devono essere comunque all'interno dell'impianto sportivo.



## **C. STAMPA SPORTIVA**

### **1) Campionato Nazionale di Serie A maschile**

Gli impianti devono essere dotati di un apposito settore della tribuna principale a disposizione della stampa sportiva, con numero adeguato di posti.

Nella tribuna stampa deve essere installata almeno una presa telefonica, la predisposizione per ADSL ed almeno una presa di corrente.

Devono inoltre essere dotati di postazione attrezzata per riprese televisive.

Detta postazione deve essere di misure tali da contenere almeno 2 telecamere fisse e facilmente accessibile (m. 5 x m. 2).

Nel caso di impianti con monotribune per gli spettatori tale postazione deve essere posizionata sul lato opposto.

E' consigliata la presenza di un locale sala - stampa con tavoli per adeguati posti lavoro dotati di prese elettriche e di più telefoni abilitati.

## **D. SALA MEDICA**

### **1) Campionato Nazionale di Serie A maschile;**

Gli impianti devono essere dotati, annesso all'area degli spogliatoi, di un locale sala medica di superficie netta non inferiore a mq. 10. Dovrà essere igienicamente idoneo e adeguatamente aerato.

Detto locale dovrà essere arredato con un lettino, un tavolino ed almeno due sedie, impianto di illuminazione, riscaldamento e lavandino con acqua corrente.

Il locale deve essere usato per interventi di urgenza e visite mediche, deve essere autonomo e non può essere utilizzato per altre attività, deve essere destinato solo all'impiego specifico e sulla porta deve essere applicato cartello con la scritta "sala medica".

### **2) Campionato Nazionale di Serie A2, B, under 19 maschile e di Serie A, A2, B e Under 19 femminile.**

Gli Impianti devono essere dotati di un locale sala medica annesso all'impianto.

## **ART.11 - IMPIANTI TECNICI**

### **A. IMPIANTO AUDIO**

#### **1) Campionati Nazionali Serie A – Serie A2 – Serie B e Under 19 maschile e di Serie A – Serie A2 – Serie B e Under 19 femminile**

Negli impianti deve essere previsto un sistema di amplificazione sonoro.

I messaggi e le comunicazioni devono poter esser uditi chiaramente in ogni punto delle tribune.

L'impianto deve tenere conto del rumore di fondo del pubblico e deve essere alimentato, in caso di necessità, dalla rete di emergenza.



## **2) Campionato di Serie A maschile**

Almeno un attacco volante deve essere previsto a bordo campo in corrispondenza del tavolo del cronometrista.

## **B. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE**

### **1) Campionato Nazionale Serie A maschile**

Gli impianti devono essere dotati di impianto di illuminazione che garantisca un valore minimo di illuminamento verticale medio in tutte le direzioni di 700 lux.

### **2) Campionato Nazionale Serie A2, B, under 19 Maschile e di serie A, A2, B e Under 19 femminile**

Gli impianti devono essere dotati di impianto di illuminazione che garantisca un valore minimo di illuminamento verticale medio in tutte le direzioni di 500 lux e comunque di illuminazione artificiale per la regolare conduzione a termine delle gare.

Nella zona spettatori deve essere garantito un illuminamento minimo orizzontale di 25 lux in emergenza per almeno 60 minuti.

## **C. TABELLONE LUMINOSO PER OROLOGIO SEGNATEMPO E SEGNALE ACUSTICO**

### **1) Campionati Nazionali**

Gli impianti di tutte le categorie devono essere dotati di tabellone luminoso munito di orologio segnatempo e contenenti l'indicazione dei falli per ciascuna squadra e dei due tempi di gara; detto tabellone deve essere collegato e comandato con apposita centralina dal tavolo del cronometrista. L'orologio segnatempo deve essere collegato con un segnale acustico-sirena per segnalare la fine di ciascun tempo di gara.

Il tabellone deve essere posizionato in modo tale da essere ben visibile dal pubblico e dalle panchine.

## **ART.12 - CAPIENZA**

### **1) Campionato Nazionale Serie A maschile**

La capienza minima per gli impianti della Serie A maschile è di 1000 posti.

La Divisione Calcio a 5 nel Comunicato n° 1 di ciascuna stagione sportiva può disporre per la stagione, con esclusione delle gare di play off scudetto, in deroga alla predetta disposizione, una capienza inferiore per gli impianti della Serie A maschile.

Per gare di particolare rilevanza la Divisione Calcio a Cinque può disporre capienze superiori.

**E' fissata per le gare di finale di play off scudetto la capienza minima superiore a quella fissata per la stagione regolare e comunque non inferiore a 1.500.**



**FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE**  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
P.IVA 06164791003  
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

La capienza deve risultare da apposito verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

## **2) Campionato Nazionale Serie A femminile**

La capienza minima per gli impianti della Serie A femminile è di 500 posti.

La Divisione Calcio a 5 nel Comunicato n° 1 di ciascuna stagione sportiva può disporre per la stagione, con esclusione delle gare di play off scudetto, in deroga alla predetta disposizione, una capienza inferiore per gli impianti della Serie A femminile.

Per gare di particolare rilevanza la Divisione Calcio a Cinque può disporre capienze superiori.

**E' fissata per le gare di finale di play off scudetto la capienza minima superiore a quella fissata per la stagione regolare e comunque non inferiore a 1.000.**

La capienza deve risultare da apposito verbale della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

## **ART.13 – GARE DI FINALE VALIDE PER L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE D'ITALIA MASCHILE E FEMMINILE**

Gli impianti nei quali si disputano le gare di finale per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia devono essere omologati dalla Divisione Calcio a Cinque con specifico provvedimento valido per la sola stagione sportiva nella quale è emesso.

Fermo restando che in relazione agli accessi all'impianto, alle tribune, agli spogliatoi, ed alla sicurezza delle Società e dei tesserati la Divisione Calcio a 5 potrà con specifico provvedimento fissare ulteriori caratteristiche degli impianti in oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono disposte di seguito alcune principali caratteristiche:

### **a) Misure area di gioco**

L'area di gioco dovrà avere le seguenti misure massime - minime:

#### **SERIE A MASCHILE**

lunghezza mt.42 – mt.38;

larghezza mt.22 – mt.18.

#### **SERIE A FEMMINILE**

lunghezza mt.42 – mt.38;

larghezza mt.22 – mt.18.



**FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE**  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
P.IVA 06164791003  
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

## **b) Capienza**

Come previsto all'art.12 è fissata la capienza di 1500 posti per la Serie A maschile e la capienza di 1000 posti per la Serie A femminile.

## **c) Caratteristiche**

Come previsto all'art.2 gli impianti devono avere le caratteristiche di Palazzetti dello Sport. Sono escluse le strutture pressostatiche e tensostatiche comprese quelle analoghe ed assimilabili.

## **ART.13 – OMOLOGAZIONE**

### **A. CONFORMITA'**

Gli impianti ed i campi di gioco delle Società iscritte ai campionati organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque e sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni ed ai requisiti contenuti nel presente Regolamento ed alle regole di gioco.

### **B. OMOLOGAZIONE**

**1)** Gli impianti ed i campi di gioco conformi alle regole di gioco ed ai requisiti previsti dal presente Regolamento sono omologati ai soli fini sportivi per l'attività ufficiale.

**2)** La Divisione Calcio a Cinque, ad eccezione delle regole riferite alle dimensioni di cui al precedente art.7, relative alla Regola 1 del Regolamento di gioco ed alle connesse decisioni ufficiali F.I.G.C., può concedere deroghe al presente Regolamento nel rispetto e nei limiti della normativa vigente.

### **C. COMMISSIONE IMPIANTI SPORTIVI**

La verifica della rispondenza alle regole è compito della Commissione Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5 composta da un Fiduciario e da un numero di Vicefiduciari, stabilito annualmente, la cui nomina è effettuata come previsto dall'art.31 del Regolamento LND.

La Commissione attraverso visite tecnico - ispettive raccoglie gli elementi di giudizio, prescrive gli eventuali necessari adeguamenti e verifica l'avvenuta esecuzione degli stessi.

Il Fiduciario attraverso la Commissione determinata la conformità alle regole di gioco ed ai requisiti fissati dal presente Regolamento dispone l'omologazione ai soli fini sportivi dei campi di gioco anche riferita alla specifica categoria di campionato.

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 03/12/2018.**

IL SEGRETARIO  
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE  
Andrea Montemurro